



■ 製品の特徴

有線 LAN/無線 LAN 両対応見守りカメラ
 100 万画素 CMOS センサー搭載
 暗視モード搭載で暗い室内でも確認可能
 屋外設置に対応する防水防塵規格 - IP67 準拠
 microSD カード録画対応 - 最大 64GB
 安心の技術基準適合認定商品
 インターネットに接続してすぐに使えるプラグ&プレイ方式

■ 専用アプリケーション



iOS 用 RCCPnPCamera



Android 用 RCCPnPCamera

本製品を使用するためにはアプリ上でのアカウント作成が必要です。

■ オプション品 (別売)

■ 製品仕様 製品の外观・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

システム

OS	セキュリティ
Embedded Linux OS	ユーザー権限の管理
最大ユーザーアクセス数	DDNS
4	無料 DDNS(メーカー無償提供)

映像

イメージセンサー	画素数
1/4 インチ 720P CMOS センサー	100 万画素
センサーサイズ	S/N 比
3.84mm×2.16mm	39dB 以上
最低被写体照度	レンズ
カラー : 0.8Lux@F1.4, モノクロ : 0.3Lux@F1.0	3.6mm
水平画角	デナイト機能
56.14 度	デュアルフィルタ/ICR
デジタルズーム	ホワイトバランス
4 倍~10 倍	自動
ゲインコントロール	逆光補正
自動	自動

ビデオ設定

圧縮方式	解像度
H.264 メイン/ベースライン, MJPEG, JPEG	720P, VGA, QVGA
フレームレート	画像設定
最大 25fps	ブライトネス, コントラスト, 彩度

インターネット

イーサネット	プロトコル
RJ-45(10/100Mbps) ×1	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, P2P 他

無線 LAN インターフェース

変調方式	周波数
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM	2.4GHz~2.484GHz
チャンネル	対応規格
14	IEEE802.11b/g/n
電波出力	アンテナ
15±1dBm@54Mbps/32±7mW@54Mbps	2dBi RSMA(取り外し可能)
セキュリティ	
WEP64, 128bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	

インターフェース

microSD カード
最大 64GB まで動作確認済み

ハードウェア要件

CPU	メモリ
1GHz	DDR2 512MB 以上

一般

電源	消費電力
DC12V±10%	最大 5W
動作温度範囲	動作湿度範囲
-10℃~+70℃	10%~90%(結露なきこと)
対応 OS	ブラウザ
Windows Vista/7/8/8.1, Android 2.9~4.4, iOS	Internet Explorer7 以上, Firefox, Safari, Chrome
防水防塵性能	重量
IP67 準拠	0.335kg

