



■ 製品の特徴

赤外線センサーによる自動撮影機能
 静止画撮影、動画撮影を設定により変更可能
 夜間撮影用赤外線 LED 搭載 - 最長 20m
 集音用マイク内蔵
 現場で設定変更できる 2 インチ液晶モニター搭載
 屋外設置に対応する防水防塵規格 - IP54 準拠
 ブラケット取付が可能な三脚ネジ穴付
 単 3 乾電池 ×8 駆動
 自動上書き録画機能搭載(オンオフ切替不可)

■ 寸法図 (単位: mm)



■ オプション品 (別売)

■ 製品仕様 製品の外观・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

カメラ

イメージセンサー	赤外線 LED
8メガピクセルカラーCMOS センサー	不可視波長 LED ×36 個
赤外線照射距離	
最長 20m(有効 10m以下)	

レンズ

焦点距離	水平画角
f=3.1mm	約 60 度

映像

録画解像度	動画拡張子
1440×1080, 1280×720, 848×480, 320×240	avi
フレームレート	録画時間
1440×1080: 15fps, 1280×720 以下: 30fps	10 秒, 30 秒, 60 秒, 90 秒
音声記録	
OFF, ON	

静止画

静止画解像度	撮影間隔
4000×3000, 3200×2400, 2592×1944	1 秒, 5 秒, 10 秒, 30 秒, 1 分, 5 分, 10 分, 30 分
撮影枚数	ISO 感度
1 枚, 3 枚, 6 枚, 9 枚	100, 200, 400

インターフェース

microSD カード	PIR センサー検知角度
8GB~32GB	約 100 度
PIR センサー感知距離	PIR センサーレベル
最長 20m(環境により変動します)	遠い, 標準, 近い
PIR センサー反応速度	液晶ディスプレイ
0.7 秒前後(+カメラ起動時間)	2 インチ
赤外線リモコン有効距離	
1m 未満	

一般

電源	待機電流
単 3 乾電池 ×8	0.2mA
待機時間	防水防塵性能
最長約 3 ヶ月(環境により大きく変動します)	IP54 準拠
動作温度範囲	動作湿度範囲
-30℃~+70℃	5%~95%
外形寸法	重量
H:145mm×W:80mm×D:55mm	約 0.6kg(本体のみ)

PIR センサー搭載機器の使用上のご注意

PIR センサーは必ずしも動作を保証するものではありません。
 光・ノイズの加減や下記環境に設置した場合は何もない場合でも反応・動作することがあります。

- ①温度変化の激しい場所, ②直射日光が当たるまたは反射する場所, ③カーテンやベットなどが動く箇所
- ④エアコンなど空調機器がある場所, ⑤強い電波が発生する場所, ⑥振動, ⑦ガラス・観葉植物のある場所

